

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE


N° D'IMPRIMÉ CV60567189

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	28/03/2024	24000188

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<p><b>Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)</b> 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG</p> <p><b>Défaillances mineures :</b> 5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG</p>

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S055C031
RAISON SOCIALE :	SARL ST MIHIEL C T A
COORDONNÉES :	ZONE LA CANAIRE ROUTE D'EUVILLE 55200 COMMERCY Tél : 03 29 91 59 59

N° D'AGRÈMENT :	055C0031
NOM ET PRÉNOM :	Non renseignés
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
GF-237-NR (F)	21/07/2022	31/03/2022
Marque	Désignation commerciale	
SKODA	FABIA	
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
TMBEE6PJ2N4028276	M1	VASP
Type/CNIT	Énergie	
M10SKDVP051P221	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
29730

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		5 %	
Forces verticales :	660 daN		449 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	245 daN	258 daN	127 daN	146 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :	245 daN	258 daN	127 daN	146 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.13 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.0 %		-0.7 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO